

Mit einer einwandfreien Verlegung und Pflege können Sie sicher gehen, dass Ihr Betonlook®boden Ihnen während seiner ganzen Lebensdauer viel Freude bereitet. In diesem Dokument finden Sie alle technischen Spezifikationen, die Vor- und Nachteile dieses besonderen Fußbodens, sowie die Pflegeanleitung. Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, können Sie selbstverständlich gerne Kontakt mit unserer Hauptgeschäftsstelle in Breda aufnehmen.

Produktinformation:

Ein Betonlookfußboden ist ein gegossener Kunststoffboden mit der Ausstrahlung von Beton. Das Anbringen dauert ungefähr vier Tage. Sie können selber bestimmen, welche Struktur Ihr Fußboden haben soll und deswegen ist kein Betonlookboden genauso wie der andere. Betonlook ist in nahezu allen Farben und Farbkombinationen erhältlich. Der Boden kann auf fast jedem ebenen und formfesten Untergrund aufgebracht werden. Betonlook ist mit seiner ebenmäßigen und plastischen Ausstrahlung für die unterschiedlichsten Raumtypen geeignet: Wohnzimmer, Küchen, Geschäftsräume, Showrooms und Fabrikhallen.

Vor- und Nachteile

Vorteile

- Nahtlos und dekorativ
- Verschleißfest, robust und langlebig
- Pflegeleicht
- Feuersicher und antistatisch
- Farbecht
- Gleitschutz (auf Wunsch)
- Ab Verlegung: nach einem Tag begehbar und nach zwei Tagen belastbar
- Beständig gegen die geläufigsten Chemikalien
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Für Allergiker sehr gut geeignet
- Geeignet für nahezu alle Untergründe, wie Beton, Zement- oder Anhydritestrich, Fliesen, Naturstein, Holz, etc.
- Geeignet für fast alle Nutzungsarten: Wohnräume, Büros, Geschäftsräume, Showrooms, Lager- Produktionsräume, etc.

Nachteile

- Kratzerbildung, abhängig von der Nutzungsintensität
- Falls der Unterboden reißt, kann der darauf verarbeitete Boden ebenfalls reißen
- Nicht geeignet für die Duschkabine.

Pflege

Mit einem Betonlook®fußboden bekommen Sie einen garantiert pflegeleichten Boden. Wenn Sie die Pflegeanleitung befolgen, erhalten Sie Ihren Betonlook in einem perfekten Zustand.

Nach dem Anbringen

In den ersten zwei Wochen darf der Boden nicht mit Wasser gereinigt werden. Während des Trocknungsprozesses von Betonlook werden Sie nach ungefähr einer Woche eine dünne Fettschicht auf dem Fußboden bemerken. Diese Fettschicht sollten Sie am Besten nach 14 Tagen entfernen. Schrubben Sie den Boden hierfür gründlich mit einem Schrubber oder einer Schrubmmaschine und verwenden Sie in lauwarmem Wasser aufgelösten Betonlookreiniger. Wenn Sie bei dieser ersten Reinigung gründlich vorgehen, kann der Boden daraufhin ganz normal mit Betonlookreiniger gewischt werden (verwenden Sie bitte keinen Reinigungssessig). Der Boden ist beständig gegen Wasser und Lebensmittel. Haare, Staub, Sand und ähnliche Verschmutzungen können Sie am besten mit einem Staubsauger oder Swiffer entfernen. Örtliche Wein- oder Kaffeeflecken können mit dem speziellen Betonlook®reiniger beseitigt werden.

Falls Ihr Betonlookboden schlecht zu reinigen ist, kann das drei Hauptursachen haben

- 1 Es wurde ein falsches Reinigungsprodukt verwendet
- 2 Die dünne Fettschicht wurde nicht entfernt
- 3 Der Boden wurde mit warmem Wasser gereinigt. In diesem Fall bildet sich eine Kalkablagerung.

Betonlook® ist ein eingetragener Markenname von Betonlook International. Nicht alle Fußböden, die aussehen wie ein Betonlookboden sind auch ein Original. Leider gibt es einige Lieferanten auf dem Markt, die Imitationen vertreiben. Diese Böden haben nicht dieselbe Qualität wie die Originalböden und sind aus diesem Grund schwieriger zu pflegen. Sollten Sie zweifeln, ob es sich bei Ihrem Fußboden um einen originalen Betonlookboden handelt, können Sie jederzeit Kontakt mit unserer Hauptgeschäftsstelle in Breda aufnehmen.

Reinigungsprodukte

Sie können Ihren Boden am besten mit dem originalen Betonlookreiniger sauber halten. Den Reiniger können Sie bei uns bestellen (in Verpackungen von 1l und 5l Liter). Bei einer Bodenoberfläche von 100m² und einer Reinigung in zwei Wochen, kommen Sie mit 5l Liter zwei Jahre lang aus.

Technische Spezifikationen

Farbe:	Nahezu alle Farben (vierziffrige RAL-Farben)
Glanz:	Seidenglanz/Matt
Feuerfestigkeit:	Klasse 2
Bodendicke:	3/4mm
Arbeitsstage für die Herstellung:	4 (bei forte Qualität- extra robust - 5) Tage
Verarbeitungstemperatur:	Zwischen 18°C und 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%.

Unterböden

Der Betonlook® Boden kann auf nahezu jedem Unterboden angebracht werden. Die wichtigste Voraussetzung ist eine ebene und formfeste Beschaffenheit des Unterbodens. Dieser muss außerdem fest liegen, lockere Fliesen z.B. sind ungeeignet. Abhängig vom Untergrund muss eine Vorbehandlung erfolgen.

Zementestrich

Vorbehandlung mit einer Haftschrift, auch Kratzschicht genannt. Diese sorgt dafür, dass Betonlook® gut am Unterboden haftet.

Fliesen/Naturstein

Ein Fliesenboden muss zuerst egalisiert werden, um einen ebenen Untergrund zu erhalten.

Der Fliesenboden muss abgeschliffen werden, um eine optimale Haftung garantieren zu können und wird daraufhin mit einer Haftschrift (Kratzschicht) versehen.

Holzboden

Dieser muss zuerst mit einer wasserfesten oder verleimten Triplex- oder Multiplexunterlage (12mm) belegt und verschraubt werden. Darauf wird ein in einer Kratzschicht verlegtes Netz aus Glasfaserflies aufgebracht.

Glatter Betonboden/Monolithboden

Ein glatter (flügelgeglätteter) Betonboden muss zuerst abgeschliffen oder gestrahlt werden.

Anhydritestrich

Ein Anhydritestrich bildet einen guten Untergrund, der für gewöhnlich ebener ist als ein Zementestrich. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Anhydritestrich gegossen wird und sich selber nivelliert. Da die Basis dieses Bodens aus Gips besteht wird, ist es wichtig, dass der Boden vollkommen trocken ist. Bevor Betonlook aufgetragen werden kann, müssen die saugenden Eigenschaften dieses Bodens neutralisiert werden. Zu diesem Zweck wird der Anhydritestrich abgeschliffen und daraufhin mit einem EP-Primer 22 behandelt. Anschließend wird die Kratzschicht aufgebracht werden.

Garantie

Sie erhalten auf jeden originalen Betonlookboden drei Jahre Garantie gemäß der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Trotz unseres unablässigen Strebens nach 100%iger Qualität, können Beanstandungen und Fehler niemals vollständig ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund finden Sie untenstehend eine Beschreibung unseres Beschwerdeverfahrens:

- Bei telefonischer oder schriftlicher Meldung eines festgestellten Problems schickt B.Q. Vloeren einen internen Fachmann, um ein Gutachten zu erstellen.
- Wenn die Beschwerde begründet ist, wird B.Q. Vloeren das festgestellte Problem innerhalb kurzer Zeit beheben.
- Wenn B.Q. Vloeren die Beschwerde unbegründet erscheint, raten wir Ihnen im Zweifelsfall ein Gutachten durch einen durch die IHK benannten Gutachter erstellen zu lassen.
- Sollte aus diesem Gutachten hervorgehen, dass Ihre Beschwerde begründet ist, wird B.Q. Vloeren das festgestellte Problem beheben und die Kosten des Gutachtens übernehmen.
- Sollte die Beschwerde unbegründet sein, muss der Kunde die Kosten des Gutachtens selber tragen.

Warnung

Wenn Sie erwägen einen Betonlookboden zu kaufen, achten Sie bitte darauf, dass es nur ein Original gibt. Betonlook® ist eine eingetragene Marke der Firma Betonlook International und darf nicht durch Dritte benutzt werden. Dennoch werden Imitationen auf dem Markt angeboten.

Betonlook® ist ein patentierter Kunststoff mit einzigartigen Eigenschaften für die Fußbodenverarbeitung und ist ausschließlich bei Betonlook International und den angeschlossenen Vertragshändlern erhältlich.