

**Mit einer einwandfreien Verlegung und Pflege können Sie sicher gehen, dass Ihr Eyecatcher®boden Ihnen während seiner ganzen Lebensdauer viel Freude bereitet. In diesem Dokument finden Sie alle technischen Spezifikationen, die Vor- und Nachteile dieses besonderen Fußbodens, sowie die Pflegeanleitung. Sollten Sie Zweifel oder Fragen haben, können Sie selbstverständlich gerne Kontakt mit unserer Hauptgeschäftsstelle in Breda aufnehmen.**

## **Produktinformation**

Ein Eyecatcherboden ist ein gegossener Kunststoffboden vorwiegend mit einem Glimmereffect. Das Verlegen dauert ungefähr vier Tage. Sie können selber bestimmen, welche Wirkung Ihr Fußboden haben soll und deswegen ist kein Eyecatcherboden genauso wie der andere. Eyecatcherboden ist in nahezu allen Farben und Farbkombinationen erhältlich. Der Boden kann auf fast jedem ebenen und formfesten Untergrund aufgebracht werden. Eyecatcherboden ist mit seiner ebenmäßigen und plastischen Ausstrahlung für eine Vielzahl von Raumtypen geeignet: Wohnzimmer, Küchen, Geschäftsräume, Showrooms ect.

## **Die Vorteile eines Eyecatcherbodens**

- Nahtlos und dekorativ
- Verschleißfest, robust und langlebig
- Pflegeleicht
- Feuersicher und antistatisch
- Farbecht
- Gleitschutz (auf Wunsch)
- Ab Verlegung:nach einem Tag begehbar und nach zwei Tagen belastbar
- Beständig gegen die geläufigsten Chemikalien
- Geeignet für Fußbodenheizung
- Für Allergiker sehr gut geeignet
- Geeignet für nahezu alle Untergründe, wie Beton, Zement- oder Anhyditestrich, Fliesen, Naturstein, Holz, ect.
- Geeignet für viele Nutzungsarten, wie Wohnräume, Büros, Geschäftsräume, Showrooms, ect.

## **Pflege**

Mit einem Eyecatcher®fußboden bekommen Sie einen garantiert pflegeleichten Boden. Wenn Sie die Pflegeanleitung befolgen, erhalten Sie Ihren Eyecatcher in einem perfekten Zustand.

## **Falls Ihr Eyecatcherboden schlecht zu reinigen ist, kann das zwei Hauptursachen haben**

- 1 Es wurde ein falsches Reinigungsprodukt verwendet.
- 2 Der Boden wurde mit warmem Wasser gereinigt. In diesem Fall bildet sich eine Kalkablagerung.

Eyecatcher® ist ein eingetragener Markenname von Betonlook International. Nicht alle Fußböden, die aussehen wie ein Eyecatcherboden sind auch ein Original. Leider gibt es einige Lieferanten auf dem Markt, die Imitationen vertreiben. Diese Böden haben nicht dieselbe Qualität wie die Originalböden und sind aus diesem Grund schwieriger zu pflegen. Sollten Sie zweifeln, ob es sich bei Ihrem Fußboden um einen originalen Eyecatcherboden handelt, können Sie jederzeit Kontakt mit unserer Hauptgeschäftsstelle in Breda aufnehmen.

## **Reinigungsprodukte**

Sie können Ihren Boden am besten mit unserem Spezialreiniger sauber halten. Den Reiniger können Sie bei uns bestellen (in Verpackungen von 1l und 5l Liter). Bei einer Bodenoberfläche von 100m<sup>2</sup> und einer Reinigung in zwei Wochen, kommen Sie mit 5l Liter zwei Jahre lang aus.

## **Technische Specificaties**

|                                  |  |
|----------------------------------|--|
| Farbe:                           | Nahezu alle Farben (vierziffrige RAL-Farben)                                     |
| Glanz:                           | Hochglanz  |
| Feuerfestigkeit:                 | Klasse 2   |
| Bodendicke:                      | 3/4mm  |
| Arbeitstage für die Herstellung: | 4 (bei forte Qualität – extra robust - 5 ) Tage                                  |
| Verarbeitungstemperatur:         | Zwischen 18°C und 30°C bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von weniger als 85%. |

## **Unterböden**

Der Eyecatcher®boden kann auf nahezu jedem Unterboden verlegt werden. Die wichtigste Voraussetzung ist eine ebene und formfeste Beschaffenheit des Unterbodens. Dieser muss außerdem fest liegen, lockere Fliesen z.B. sind ungeeignet. Abhängig vom Untergrund muss eine Vorbehandlung erfolgen.

### Zementestrich

Vorbehandlung mit einer Haftschrift, auch Kratzschicht genannt. Diese sorgt dafür, dass Eyecatcher® gut am Unterboden haftet.

### Fliesen/Naturstein

Ein Fliesenboden muss zuerst egalisiert werden, um einen ebenen Untergrund zu erhalten. Der Fliesenboden muss abgeschliffen werden, um eine optimale Haftung garantieren zu können und wird daraufhin mit einer Haftschrift (Kratzschicht) versehen.

### Holzboden

Dieser muss zuerst mit wasserfesten oder verleimten Triplex- oder Multiplexunterlage (12mm) belegt und verschraubt werden. Daraufhin wird ein in einer Kratzschicht verlegtes Netz aus Glasfaserfließ angebracht.

### Glatter Betonboden/Monolithboden

Ein glatter (flügelgeglätteter) Betonboden muss zuerst abgeschliffen oder gestrahlt werden.

### Anhydritestrich

Ein Anhydritestrich bildet einen guten Untergrund, der für gewöhnlich ebener ist als ein Zementestrich. Das ist darauf zurückzuführen, dass ein Anhydritestrich gegossen wird und sich selber nivelliert. Da die Basis dieses Bodens aus Gips besteht wird, ist es wichtig, dass der Boden vollkommen trocken ist. Bevor Betonlook aufgetragen werden kann, müssen die saugenden Eigenschaften dieses Bodens neutralisiert werden. Zu diesem Zweck wird der Anhydritestrich abgeschliffen und daraufhin mit einem EP-Primer 22 behandelt. Anschließend kann die Kratzschicht aufgebracht werden.

# Eyecatcher®

## **Garantie**

Sie erhalten auf jeden originalen Betonlookboden drei Jahre Garantie gemäß der allgemeinen Geschäftsbedingungen. Trotz unseres unablässigen Strebens nach 100%iger Qualität, können Beanstandungen und Fehler niemals vollständig ausgeschlossen werden.

Aus diesem Grund finden Sie untenstehend eine Beschreibung unseres Beschwerdeverfahrens:

- Bei telefonischer oder schriftlicher Meldung eines festgestellten Problems schickt B.Q. Vloeren einen internen Fachmann, um ein Gutachten zu erstellen.
- Wenn die Beschwerde begründet ist, wird B.Q. Vloeren das festgestellte Problem innerhalb kurzer Zeit beheben.
- Wenn B.Q. Vloeren die Beschwerde unbegründet erscheint, raten wir Ihnen im Zweifelsfall ein Gutachten durch einen durch die IHK benannten Gutachter erstellen zu lassen.
- Sollte aus diesem Gutachten hervorgehen, dass Ihre Beschwerde begründet ist, wird B.Q. Vloeren das festgestellte Problem beheben und die Kosten des Gutachtens tragen.
- Sollte die Beschwerde unbegründet sein, muss der Kunde die Kosten des Gutachtens selber tragen.

## **Warnung**

Wenn Sie erwägen einen Eyecatcherboden zu kaufen, achten Sie bitte darauf, dass es nur ein Original gibt. Eyecatcher® ist eine eingetragene Marke der Firma Betonlook International und darf nicht durch Dritte benutzt werden. Dennoch werden Imitationen auf dem Markt angeboten.

Eyecatcher® ist ein patentierter Kunststoff mit einzigartigen Eigenschaften für die Fußbodenverarbeitung und ist ausschließlich bei Betonlook International und den angeschlossenen Vertragshändlern erhältlich.