



AANZICHT

Imperial

COREtec® ProPlus
COREtec® Floors

<http://www.coretecfloors.com> | info@usfloors.be

Type: Vinyl | Houtdecor

Legverband: Wildverband

Zoek je een vloer die tegen een stootje kan? Met zijn stootvaste kern en minimalistische decor is ProPlus een uitstekende keuze voor commerciële ruimtes, zoals winkels en sportscholen.

mtextur ID	106703
Fabrikant	COREtec® Floors
Fabrikant e-mail	info@usfloors.be
Productlijn	COREtec® ProPlus
Productlijn-info	Zoek je een vloer die tegen een stootje kan? Met zijn stootvaste kern en minimalistische decor is ProPlus een uitstekende keuze voor commerciële ruimtes, zoals winkels en sportscholen.
Materiaalnaam	Imperial
Type	Vinyl / Houtdecor
Materiaalinfo	Legverband: Wildverband
eBKP	G 2.2 Bodenbelag / G 2.2 Finished floor coverings
IFC	IfcCovering / IfcSlab.Floor
Toepassingsgebied (mtextur Classic)	Binnen / Bodem
Leveringszones	CH / DE / LU / NL / FR / IT / AT / BE / ES / PT / SE / NO / FI / NZ / PL / SK / LI / MC
Omvang van de CAD & BIM textuur	Hoogte: 4758.0 mm / Breedte: 4880.0 mm

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.

Max. Lengte / Formaat	Lengte = 1220 mm / Breedte = 183 mm / Dikte = 5 mm
Kwaliteit	COREtec® Pro Core
Soortelijk gewicht	8.23 kg/m ²
Thermische geleiding	0.0318 W/mK
Brandklasse	Bfl - S1 (EN 13501)
Lichtreflectiewaarde	> grade 6 (ISO 105-B02)
Afmetings tolerantie lengte/breedte	Pass ≤ 0.25% (EN ISO 23999) mm
Geluidsabsorptie	17.0 α_w
Lichtechtheid	> grade 6 (ISO 105-B02)
Eigenschappen	Klick-Vinyl, Vinyl, Klick-Boden, Kork (dank Underlage), LVT, Fliese, Fliesenböden, Keramikböden

BELANGRIJKE JURIDISCHE INFORMATIE OVER HET GEBRUIK VAN DE MTEXTUR-DATABANK EN HET MTEXTUR-INFORMATIEBLAD:

In de mtextur-database en het mtextur-informatieblad vindt u een selectie van kwalitatieve gedigitaliseerde materialen. Deze zijn ingedeeld naar materiaalsoort en subtype, kleur, toepassingsgebied, fabrikant en productlijn. De patroon- en kleurnauwkeurigheid van de texturen kan niet worden gegarandeerd. Contacteer de betreffende fabrikanten voor bindende monsters. Zij verstrekken u graag de nodige informatie. De informatie in de mtextur-database is naar beste vermogen samengesteld en getest. Toch zijn fouten niet volledig uitgesloten. De uitgever h2c GmbH en de respectievelijke fabrikanten en distributeurs zijn niet aansprakelijk voor eventueel onjuiste informatie en de gevolgen daarvan, tenzij h2c GmbH aantoonbaar opzettelijk handelt.